



Resumen último CISS

Madrid, 8 de junio de 2022

Información que trasmite la Empresa

Mejora seguridad tiendas. Vídeo y guante anticorte para la limpieza de la máquina de corte. El GM es el encargado de cambiar la cuchilla cuando se requiera.



1º Ponte los guantes anticorte antes de limpiar la cuchilla.



5º Limpiar base de la máquina. Para limpiar la parte de arriba de la máquina, pulverizar siempre el producto sobre un papel.



7º La cuchilla siempre se manipula por los dos extremos con los guantes anticorte puestos.

Logística. Transmisión Buenas Prácticas para evitar accidentes.

<p>MEDIDAS PARA EVITAR SOBRESFUERZOS</p> <p>ATENCIÓN RIESGO DE SOBRESFUERZO</p> <p>APLICAR MÉTODO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la paleta está ubicada de punta debemos alejarnos de nosotros la parte estrecha del palet, tomamos la mercancía en escalera - EVITAMOS POSTURAS FORZADAS • Por encima de 170 cm sólo pondremos PRODUCTOS LIVIANOS • Coge las cargas de una en una con las dos manos. <p>Cuida tu ESPALDA por tu SEGURIDAD Y SALUD</p>	<p>MEDIDAS PARA EVITAR ATRÓPELLOS, CHOQUES Y GOLPES con maquinaria móvil</p> <p>ATENCIÓN PASO DE GÁRRETTILLAS</p> <p>CUMPLIR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener las manos, pies y en general todo el cuerpo dentro del área prevista para el operador. • Respetar siempre una distancia segura para el frenado y no golpear ningún obstáculo. Mantener la cámara siempre bajo control. • Mantener siempre la mirada y la atención en el camino a recorrer. <p>CIRCULAR EN LA DIRECCIÓN QUE PERMITA LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD.</p>	<p>MEDIDAS PARA EVITAR CAÍDAS DE PRODUCTOS DE ESTANTERÍAS</p> <p>OPERACIONES DE CARGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APROXIMACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA HORQUILLA EN LA PUNTA DE LA CARGA <ul style="list-style-type: none"> Observar que no hay obstáculos y situarse a la altura correcta a la vez con el mango inclinado de forma controlada al avanzar. 2. SALIR SIN CONTACTO DE LAS HORQUILLAS CON LA PALETA <ul style="list-style-type: none"> Descender lentamente la carga con el mango a 90°. 3. SALIR SIN CONTACTO DE LAS HORQUILLAS CON LA PALETA <ul style="list-style-type: none"> Sacar las horquillas sin tocar la carga. <p>OPERACIONES DE DESCARGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INTRODUCCIÓN DE LAS HORQUILLAS SIN CONTACTO CON LA PALETA <ul style="list-style-type: none"> Introducir las horquillas sin tocar la carga con el mango a 90°. 2. ELECCIÓN DE LA PALETA SIN GRIPO Y SIN TIRAR DEL MANDO <ul style="list-style-type: none"> Elevar la carga lentamente sobre el mango inclinado lentamente. 3. DESEÑO DE LA PALETA SIN GRIPO Y SIN TIRAR DEL MANDO <ul style="list-style-type: none"> Descender lentamente la carga sin tirar y con el mango inclinado. 4. POSICIONAR EL CIRCULADOR CON CARGA SUelta <ul style="list-style-type: none"> Circular con la carga a nivel del suelo. 	<p>BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL VOLTEADOR</p> <p>EMPUJAR, NO TIRAR DE LOS CONTENEDORES</p> <p>No tirar de los contenedores al introducirlos. Intentar siempre empujar de frente. Desconectar el volante.</p> <p>PONER EL CONTENEDOR EN SU POSICIÓN ADECUADA</p> <p>Colocar el contenedor asegurando que los ejes de giro queden sujetos por las bridas de volteador y colocar el volante en la línea en posición para poder volver a girar.</p> <p>PREVENIR TROCAZOS DEL CONTENEDOR</p> <p>Colocar siempre la mano hacia atrás evitando así que se despegue y caiga al interior del contenedor.</p> <p>PREVENIR TROCAZOS DEL CONTENEDOR</p> <p>Colocar el contenedor en la parte superior del paletizado con la escota de los mandos, lo que evita el riesgo de que caiga al interior de la tolva.</p> <p>PREVENIR TROCAZOS DEL CONTENEDOR</p> <p>Con el contenedor en la parte superior del paletizado con la escota de los mandos, lo que evita el riesgo de que caiga al interior de la tolva.</p> <p>MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE LA MANIOBRA</p> <p>Mantener un espacio de seguridad de 1 metro de radio o 1 metro de longitud del contenedor.</p> <p>DECONECTAR EN OPERACIONES DE EMPUJA O MANTENIMIENTO</p> <p>En operaciones de empuja o mantenimiento, desconectar de la consola de mando el volante a nivel del mando.</p>
---	--	---	---

PREGUNTAS, SOLICITUDES Y PROPUESTAS

Ubicación de las bolsas en cajas para gerentes altos/as.

E: El diseño de la caja es ergonómico. La tarea es de bajo peso y frecuencia. Cualquier necesidad consultar con el Servicio Médico.

Inputs de Sobreesfuerzos y estrés en reposición.

E: El Servicio de Prevención está acompañando a los Propietarios en los procesos, para evaluar y decidir si propone medidas preventivas.

LpC. Riesgo de lesiones por la altura del horno para paellas.

E: El riesgo es tolerable y está evaluado teniendo en cuenta que la altura es la necesaria para la calidad óptima del producto.

Recordatorio de medidas preventivas en temporada de verano.

E: Repartidores y mantenimiento: Ropa técnica estandarizada, hidratación frecuente, furgonetas y tiendas climatizadas.

Gerente de parking: Pantalón corto, polo técnico y gorra.

Conocer si la acción de arrastrar balas de plástico a mano tiene riesgo de sobreesfuerzos.

E: Se ha analizado y no tiene riesgo, ni por el peso que mueve ni por la frecuencia de la tarea.

Rotura gafas en accidente laboral. ¿Algún seguro asume el coste?

E: No hay cobertura para esta circunstancia en particular.

PREGUNTAS, SOLICITUDES Y PROPUESTAS

Dotacion de escaleras

E: La estándar es la siguiente:

- De tres peldaños: 8 unidades
- De 7 peldaños: 1 unidad



Solicitar que el SME explique a los gerentes los resultados y pruebas del reconocimiento médico.

E: El SME no tiene acceso a los reconocimientos de los gerentes. Si el trabajador necesita una aclaración, puede comentarlo con el Servicio Médico y le explica los resultados.

Plan de Acción Preventiva de Embarazadas. Cambios.

E: Fundamentalmente dos:

- Reducción de peso desde el inicio del embarazo de 10kg a 7,5kg de forma repetitiva.
- Limitación a la exposición a vibraciones, como por ejemplo el torito.



LOGISTICA

Poder disponer de pasamontañas y mejorar los guantes del congelado

E: Después de estudiar el pasamontañas, vemos que la braga y el gorro satisface más la necesidad.

En el caso de los guantes, depende de cada proceso:

- Mantenimiento; El ninja es el adecuado por el tacto.
- Producción; el beige es el apropiado para el frío.
- Limpieza; se han realizado pruebas para trabajar con líquidos, que tenga tacto y aguante el frío, y se ha introducido un guante nuevo.

FEREN	DESCRIPCIÓN
24511	LIMPIEZA CONGELADO T-S
24512	LIMPIEZA CONGELADO T-M
24513	LIMPIEZA CONGELADO T-L
24514	LIMPIEZA CONGELADO T-XL



A partir del 20 de abril las mascarillas pasaron a ser de uso voluntario.

- Quien quiera seguir usándola se la proporcionará su CP.



Las sillas en cajas vuelven a la normalidad que teníamos antes de la pandemia.

Los parabanes traseros, infografía obsoleta y pegatinas de las mesas se retiran.

**Para dudas, consultas o aportaciones, ¡Llámanos!
Ponte en contacto con el delegado/a de tu zona**

